

Uzavřený napínač s okem a svařovanou vidlicí



Model	G	Průměr čepu [mm]	Rozměry [mm]							Minimální síla při přetržení [kg]	Hmotnost [kg]
			A ₁	B	A ₂	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂		
191205	M5	5,0	7,5	12	3	5,5	12	188	129	800	0,042
191206	M6	5,0	7,5	12	4	6,5	14	206	138	1000	0,063
191208	M8	6,0	9,5	13	5	8,5	17	244	164	1600	0,130
191210	M10	8,0	11,0	15	6	10,5	21	271	188	3200	0,219
191212	M12	12,0	14,5	25	8	13,0	25	343	235	5100	0,440
191214	M14	12,0	14,5	25	9	13,0	28	381	262	6900	0,600
191216	M16	14,0	18,0	33	10	14,5	31	426	296	9400	0,856
191220	M20	19,0	24,0	50	15	19,5	40	518	364	14000	1,693
191224	M22	22,0	30,0	57	18	23,0	47	625	444	15200	3,985
191224	M24	25,4	30,0	62	20	26,0	53	741	508	17700	5,800

- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M5 až M24
- napínače s velikosti závitu M20 a výše lze dodat s bronzovou závitovou vložkou