

Uzavřený napínač s oky



Model	G	A	Rozměry [mm]				Minimální síla při přetržení [kg]	Hmotnost [kg]
			L ₁	L ₂	D ₁	D ₂		
191905	M5	3	190	131	5,5	12	800	0,040
191906	M6	4	204	136	6,5	14	1300	0,110
191908	M8	5	244	164	8,5	17	2350	0,140
191910	M10	6	270	187	10,5	22	3500	0,230
191912	M12	8	334	226	13,0	25	5100	0,380
191914	M14	9	376	257	13,0	28	5900	0,510
191916	M16	10	408	278	14,5	31	8000	0,730
191920	M20	15	488	334	19,5	40	13000	1,050
191922	M22	18	597	416	23,0	47	17000	3,540
191924	M24	20	713	480	26,0	53	20000	6,700
191927	M27	25	759	527	28,5	65	27000	7,100
191930	M30	30	861	581	33,0	70	31000	9,910
191936	M36	30	892	618	36,0	80	43000	12,88

- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M5 až M36
- napínače s velikostí závitu M20 a výše lze dodat s bronzovou závitovou vložkou