

## Napínák Green Pin G-6311, oko - oko



Rozměry "	WLL [t]	Rozměry [mm]								Hmotnost [kg/ks]
		a	b	c	d	e	f	g	h	
3/8 x 6	0,54	0,37	292	428	183	10	13	29	49	0,47
1/2 x 6	1,00	0,50	325	455	193	12	18	36	58	0,84
1/2 x 9	1,00	0,50	400	607	269	12	18	36	57	1,05
1/2 x 12	1,00	0,50	476	760	346	12	18	36	57	1,26
5/8 x 6	1,59	0,62	381	503	203	14	21	44	79	1,35
5/8 x 9	1,59	0,62	455	655	279	14	21	44	78	1,60
5/8 x 12	1,59	0,62	531	808	356	14	21	44	78	1,92
3/4 x 6	2,36	0,75	414	532	213	17	25	54	90	2,03
3/4 x 9	2,36	0,75	488	684	289	17	25	54	89	2,49
3/4 x 12	2,36	0,75	564	837	366	17	25	54	89	2,65
3/4 x 18	2,36	0,75	717	1142	518	17	25	54	89	3,06
7/8 x 12	3,27	0,87	601	869	376	20	32	61	100	3,98
7/8 x 18	3,27	0,87	754	1174	528	20	32	61	101	5,12
1 x 6	4,54	1,00	497	604	233	24	36	75	118	4,35
1 x 12	4,54	1,00	647	909	386	24	36	75	117	5,92
1 x 18	4,54	1,00	800	1214	538	24	36	75	117	7,17
1 x 24	4,54	1,00	950	1517	690	24	36	75	116	7,52
1 1/4 x 12	6,90	1,25	711	984	385	30	46	90	145	9,80
1 1/4 x 18	6,90	1,25	861	1286	537	30	46	90	144	11,31
1 1/4 x 24	6,90	1,25	1014	1590	689	30	46	90	144	12,10
1 1/2 x 12	9,71	1,50	756	1023	401	32	54	105	156	14,20
1 1/2 x 18	9,71	1,50	916	1335	553	32	54	105	160	16,50
1 1/2 x 24	9,71	1,50	1065	1635	705	32	54	105	158	17,10
1 3/4 x 18	12,7	1,75	1019	1396	577	38	60	119	197	23,10
1 3/4 x 24	12,7	1,75	1171	1701	729	38	60	119	196	26,30
2 x 24	16,8	2,00	1264	1783	746	46	69	147	231	40,70
2 1/2 x 24	27,2	2,50	1429	1965	800	51	80	165	274	64,00
2 3/4 x 24	34,0	2,75	1503	2038	800	57	84	178	311	88,00

- součásti jsou kované v zápustce
- koeficient bezpečnosti 5, minimální síla při přetržení je rovná pětinasobku nosnosti
- odpovídá normě ASTM F 1145 - 92
- povrchová úprava žárovým pozinkováním
- certifikát EN 10204 2.2 nebo 3.1