

Svěrka IPHGZ/IPHGUZ



Horizontální svěrka IPHGUZ s kloubově uloženým okem

Model	WLL [t]	Číslo katalogu	Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]								
				A	B	C	D	E	F	G	J	K
IPHGUZ	1,5	2705455	9,0	0-25	110	232	287	70	139	90	20	16
IPHGUZ	3,0	2705456	19,9	0-40	119	253	348	75	175	120	25	20
IPHGUZ	4,5	2705457	30,0	0-40	119	301	370	80	175	155	30	44

Horizontální svěrka IPHGZ s pevně uloženým okem

Model	WLL [t]	Číslo katalogu	Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]								
				A	B	C	D	E	F	G	J	K
IPHGZ	0,75	2705451	4,0	0-25	148	20	206	50	99	98	12	22
IPHGZ	1,5	2705452	7,3	0-25	200	25	250	50	118	90	20	28
IPHGZ	3,0	2705453	12,3	0-40	227	25	305	70	148	120	25	32
IPHGZ	4,5	2705454	25,0	0-40	284	30	381	70	181	155	30	40

- rozsah nosností od 0,75 do 4,5 tuny, rozevření 0 až 40 mm
- horizontální svěrka IPHGZ/IPHGUZ je určena na zdvihání a transport (i prohýbajících se) ocelových plechů, nebo profilů jak v poloze "H", tak i "I"
- svěrka se dá uzamknout v otevřené i zavřené poloze
- svěrku lze použít na manipulaci s plechy u ohýbacích a stáčecích strojů, nůžek na plech
- horizontální svěrku IPHGUZ s kloubově uloženým okem lze bočně zatížit bez redukce nosnosti pod úhlem +/-45°
- horizontální svěrku IPHGZ s pevně uloženým okem lze bočně zatížit maximálně pod úhlem +/-15°
- označení logem výrobce, WLL, velikostí rozevření se seriovým číslem
- možnost použití RFID štítků