

Bermuda LX

H 134
P 80
L 10 • 13

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation Plug-in	Front glass Heated	Installazione Plug-in	Vetro frontale Riscaldato
Temperature -16/-14 °C	Side glass Tempered	Temperatura -16/-14 °C	Vetri laterali Temperato
Refrigerant R290	Rear closing system Self-rolling curtain	Refrigerante R290	Chiusura posteriore Tenda manuale autoavvolgente
Refrigeration Ventilated	Work top Prepainted sheet Grey RAL 9006	Refrigerazione Ventilata	Piano di servizio Lamiera preverniciata Grigio RAL 9006
Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K	Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K
Defrost Hot gas	Equipment handling Swivel casters with brake	Sbrinamento Gas caldo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno
Climate class 4	Storage cell Static refrigerated with skin evaporator	Classe climatica 4	Cella di riserva Refrigerata statica con evaporatore a mantello
Upper class Tempered		Vetro superiore Temperato	



PM_AD7_BM

Front sticker (standard)
Adesivo frontale



Bermuda LX	10	13
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1340x799x1343 mm	1670x799x1343 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	300 / 255 Lt	395 / 325 Lt
Net weight Peso netto	190 kg	200 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico	2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Display
Vasca espositiva

5 Lt 360 x 165 x 120 h		10	13
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		14	18

Storage cell
Cella di riserva

5 Lt * 360 x 165 x 120 h		4 + (4)	6 + (6)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		6	8

* Piled up double row Doppia fila di riserva

Item
Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•



PM_AD8_BM

PM_AD9_BM

PM_AD10_BM

PM_AD11_BM



Storage cell
Cella di riserva

