

HMFvh 5511

Perfection



| | |
|--|--|
| Brutto/užitný objem | 588/435 l |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V) | 747/769/1793 |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V) | 600/536/1460 |
| Spotřeba energie za rok | 360 kWh |
| Okolní teplota | +10 °C Do +35 °C |
| Odvod tepla | 475 kJ/h |
| Chladivo | R 600a |
| Hluk - akustický výkon | 49 dB(A) |
| Frekvence / napětí | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Způsob chlazení | Dynamické |
| Způsob odmrazování | Automatické |
| Teplotní rozsah | +5 °C |
| Teplotní homogenita / max. odchylka | 3,3 °C / 2,0 °C |
| Materiál vnějších stěn/barva | Ocel/bílá |
| Povrchová úprava dveří/víka | Sklo |
| Materiál vnitřních stěn | Plast bílý |
| Typ ovládání | 2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu |
| Výstražný signál | vizuální a akustický |
| Alarm výpadku sítě | bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h |
| Beznapěťový kontakt | Ano |
| Connectivity type | SmartModule |
| Connectivity solution | Integrované, vyjímatelné |
| Rozhraní | WLAN/LAN |
| Datový záznamník | integrované, rozhraní USB |
| Vnitřní osvětlení | LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný |
| Počet poliček | 6 |
| Nastavitelné police | 5 |
| Materiál poliček | Drátěné police s plastovým povrchem |
| Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) | 600 / 536 |
| Nosnost polic | 60 kg |
| Maximální celkové zatížení | 300 kg |
| Kolečka | otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu |
| Madlo | Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem |
| Průchodka snímače | 1 x Ø 10 mm |
| Druh zámku | elektronicky, s dálkovým ovládáním |
| Dveřní zarážka | Vpravo zaměnitelné |
| Hrubá/čistá hmotnost | 111/102 kg |
| EAN | 9005382246597 |