

# LCexv 4010

Laboratorní kombinace s komfortní elektronikou  
MediLine



<b>Brutto/užitný objem</b>	
Chladicí část	254/240 l
Mrazicí část	107/105 l
<b>Vnější rozměry v mm (Š/H/V)</b>	601/618/2003
<b>Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)</b>	
Chladicí část	440/441/1105
Mrazicí část	433/433/597
<b>Spotřeba energie za rok</b>	657 kWh
<b>Okolní teplota</b>	+10 °C Do +35 °C
<b>Odvod tepla</b>	367 kJ/h
<b>Chladivo</b>	R 600a
<b>Hluk - akustický výkon</b>	52 dB(A)
<b>Frekvence / napětí</b>	50 Hz / 220-240 V~
<b>Způsob chlazení</b>	Dynamické
<b>Způsob odmrazování</b>	Automatické
<b>Teplotní rozsah</b>	
Chladicí část	+3 °C Do +16 °C
Mrazicí část	-9 °C Do -30 °C
<b>Materiál vnějších stěn/barva</b>	Ocel/bílá
<b>Povrchová úprava dveří/víka</b>	Ocel
<b>Materiál vnitřních stěn</b>	Plast bílý
<b>Typ ovládání</b>	7segmentový LED displej s tlačítky
<b>Výstražný signál</b>	vizuální a akustický
<b>Alarm výpadku sítě</b>	při obnově dodávky energie v síti
<b>Beznapěťový kontakt</b>	Ano
<b>Connectivity type</b>	SmartCoolingHub
<b>Connectivity solution</b>	Možnost dodatečné montáže
<b>Rozhraní</b>	RS485
<b>Adjustable Shelving</b>	
Chladicí část	4
<b>Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)</b>	440 / 409
<b>Nosnost polic</b>	40 kg
<b>Počet zásuvek</b>	3
<b>Madlo</b>	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
<b>Druh zámku</b>	mechanický
<b>Dveřní zarážka</b>	Vpravo zaměnitelné
<b>Hrubá/čistá hmotnost</b>	92/85 kg
<b>EAN</b>	9005382237151