

SUFsg 5001

Laboratorní mrazák pro velmi nízké teploty
MediLine

Smart
Monitoring



| | |
|---|---|
| Brutto/užitný objem | 491/477 l |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V) | 920/1082/1966 |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V) | 606/605/1300 |
| Spotřeba energie za rok | 2884 kWh |
| Okolní teplota | +16 °C Do +32 °C |
| Odvod tepla | 1188 kJ/h |
| Systém odvodu tepla | chlazení vzduchem |
| Technologie chlazení | Kaskádové chlazení |
| Chladivo | R 290 / R 170 |
| Hluk - akustický výkon | 47 dB(A) |
| Frekvence / napětí | 50 Hz / 230 V~ |
| Teplotní rozsah | -40 °C Do -86 °C |
| Materiál vnějších stěn/barva | Ocel/bílá |
| Povrchová úprava dveří/víka | Ocel |
| Materiál vnitřních stěn | Nerez |
| Typ ovládání | 7segmentový LED displej s tlačítky |
| Výstražný signál | vizuální a akustický |
| Alarm výpadku sítě | bezprostředně při výpadku sítě na 72h |
| Beznapěťový kontakt | Ano |
| Connectivity type | SmartCoolingHub |
| Connectivity solution | Možnost dodatečné montáže |
| Rozhraní | LAN (Ethernet) |
| Datový záznamník | integrované, rozhraní USB |
| Způsob chlazení | Statické |
| Ochlazení z +22 °C až -80 °C | 360 |
| Zahřátí z -80 °C až -60 °C / až 0 °C | 230 / 2160 |
| Počet / maximální počet odkládacích ploch | 4 / 13 |
| Materiál poliček | Edelstahl |
| Nosnost polic | 50 kg |
| Maximální celkové zatížení | 200 kg |
| Počet stojanů na zásuvný modul | 4 |
| Maximální počet kryoboxů 50 mm / 75 mm | 352 / 224 |
| Kolečka | otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu |
| Průchodka snímače | 2 x Ø 28 mm |
| Druh zámku | mechanický |
| Dveřní zarážka | Vpravo napevno |
| Hrubá/čistá hmotnost | 308/254 kg |
| EAN | 9005382236550 |