

SFFsg 5501

Performance



Brutto/užitný objem	499/394 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	588/523/1388
Spotřeba energie za rok	501 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	713 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Statické
Způsob odmrazování	Ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -30 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	6,0 °C / 2,9 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Plně dveře
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Adjustable Shelving	4
Materiál poliček	Drátěné police s plastovým povrchem
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	588 / 523
Nosnost polic	60 kg
Maximální celkové zatížení	300 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	94/80 kg
EAN	9005382246498