

HMFvh 4011

Perfection



Brutto/užitný objem	420/297 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1884
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	460/423/1660
Spotřeba energie za rok	389 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	463 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Dynamické
Způsob odmrazování	Automatické
Teplotní rozsah	+5 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,0 °C / 2,4 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Sklo
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
Počet policek	6
Nastavitelné police	5
Materiál policek	Drátěné police s plastovým povrchem
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	460 / 423
Nosnost polic	45 kg
Maximální celkové zatížení	225 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	89/83 kg
EAN	9005382246399